

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
«БАЙКОНУРЭНЕРГО»**

Утверждаю
Генеральный директор
ГУП ПЭО «Байконурэнерго»
_____ **Ю.Д. Адамчук**
«_____» _____ **2022 г**

Потребитель (заказчик) _____
Наименование организации

Объект

ФИО руководителя (заказчик)

Юридический адрес, телефон

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №
на присоединение к городским сетям водоснабжения и водоотведения

1. Характеристика условий присоединения к сетям водоснабжения:

- 1.1 _____
Место присоединения (подключения) к водопроводной сети. Смори схему подключения
- 1.2 Прокладка трубопровода, сооружения (колодца и ЗРА) должны быть выполнены в соответствии с требованием проекта. ЗРА устанавливать на границе балансовой принадлежности.
- 1.3 Свободный напор в точке присоединения к водопроводной сети, м
- 1.4 Глубина заложения магистральной сети, м
- 1.5 Расчетный объем водопотребления (СП 30.13330.2016), м³/сут
- 1.6 Необходимо оборудовать узел учета приборами учета воды:
- на границе эксплуатационной ответственности (или балансовой принадлежности);
- 1.7 Абонент обеспечивает соблюдение нормативных требований (СП 30.13330.2016) к узлу учета и СИ.
- 1.8 Прибор учета воды должен иметь сертификат соответствия, быть зарегистрирован в государственном реестре РФ.
- 1.9 Диаметр условного прохода устанавливаемого водосчетчика, мм.
- 1.10 Следует предусмотреть обводную линию у счетчика холодной воды для пропуска противопожарного расхода воды (СП 30.13330.2016)
- 1.11 Присоединяемый участок водопроводной сети от колодца (точка врезки к МВ) до здания (сооружения) обслуживает абонент.

2. Характеристика условий присоединения к канализационным сетям:

- 2.1. _____
Место присоединения (подключения) к канализационной сети. Смори схему подключения
- 2.2. Глубина заложения лотка в месте присоединения к канализационной сети в зависимости от глубины действующего колодца.
- 2.3 Абонент обязан соблюдать требования к составу и свойству сточных вод и нормативы ПДС, отводимых в централизованные системы водоотведения (Пост. Прав. РФ от 29.07.2013 г. №644 прил. №2,3,4).
- 2.4 Расчетный объем водоотведения, м³/сут
- 2.5 Присоединяемый участок канализационной сети от колодцев до здания объекта обслуживает абонент.

3. Прочие условия присоединения:

3.1 Подключение абонента к водопроводной сети осуществляется в присутствии представителя ГУП «ПО «Горводоканал», при наличии разрешения местных служб Госсанэпиднадзора (Приложение 5, СНиП 3.05.04-85*)

3.2 Подключение абонента к водопроводной сети необходимо произвести в течение 6 (шести) месяцев со дня выдачи технических условий. В случае изменения характеристики водопотребления технические условия должны быть пересмотрены.

3.3 Граница балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности между потребителем и ГУП ПО «Горводоканал» согласно схемы и акта разграничения ответственности сторон.

**Начальник
производственно-технической службы**
